

NONPOOL

Beta LAYOUT Ltd.
Bay 98
Shannon Free Zone
Co. Clare, Ireland

Commande
Demande

Adresse de livraison	Adresse de facturation
Société:	
A l'attention de:	
Adresse:	
Code postale:	
Interlocuteur:	
Téléphone:	
Fax:	
E-Mail:	

Reflow:
Pochoir collé:

Délais: 2 JO 1 JO (+ 60%)

Date de commande: N° bon de commande: N° facture (renouvellements): BETA Job N°:

1er JO = fichiers reçus avant 10h30. La marchandise s'expédiera le jour final du délai de fabrication.

Paramétrage Pochoir-laser

Face comp.: Face soudure: 2 faces:
Dimensions: x mm
Système Tension:
Taille de système tension: x mm

L'épaisseur pochoir:

100 µm
 127 µm
 150 µm
 180 µm
 200 µm
 250 µm
 300 µm
 500 µm
 — µm

Paramétrage du cadre pour Pochoir-collé

Dims. de cadre: x mm
Profil: x mm
La toile: Acier inoxydable Polyester
Mastic filtre: aucun avec

Format de fichier

*.BRD; *.PCB; *.T3001; *.PCB/DDB; *.MAX; *.EDB; *.GWK; *.GBX; *.DPF; *.DXF; *.HPGL

Nom de fichier:
Fichier envoyé par: CD E-Mail

Dessin pastilles

La vue de: fichier dessin coté raclé coté circuit imprimé
Dessin pastilles: centré au pourtour couches selon dessin
centré aux pastilles pe front justified
Arrangement de dessin pastilles: coté long masque = coté long CI/flan
coté court masque = coté court CI/flan
Modification pastilles: aucun partout selective (dessin)
+/- mm plus fine %
Arrondir: µm
Flan aux multiples plaques: aucun Quantité X Step X
selon fichiers Quantité Y Step Y
Points de repère: aucun au laser laser à travers
aucun au lasert laser à travers
Sérialographie: Texte
Emplacement la taille de police:

Sujet aux conditions générales de vente et de livraison Beta LAYOUT Ltd.